



**ARMADA ARGENTINA**  
**DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL NAVAL**  
**DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS NAVALES**  
**DEPARTAMENTO CATALOGACION Y ESPECIFICACIONES**

ESPECIFICACION Nº ARA.8410-00672-3

DENOMINACION: CAMISA PARA MUJER, manga corta,  
cuello Tipo Americano, color blanco

Uso: Personal Superior y Subalterno (femenino).


NNE/S 8410-29-309-4115/4116/4117/4119  
4121/4123/4125/4126

REFERENCIAS:

Fecha Julio de 1993.-

*[Signature]*  
ROBERTO A. CURZ  
SUPERVISOR  
SECCION MUESTRA

ES CORIA FUEL



*[Signature]*  
DIEGO ALBAIS PUCHETTA  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
JEFE

Fecha: JULIO/93

a) DENOMINACION DEL MATERIAL

Camisa para mujer, de plancha de vestir, de manga corta, color blanco óptico, tendencia azulado, cuello tipo americano.

Uso: Personal Superior y Subalterno de la Armada

b) OBJETO

Reglamentar las exigencias que se deberá cumplir en la confección de la camisa para mujer de plancha de vestir, de manga corta, color blanco óptico, tendencia azulado, su terminación, adquisición y recepción.

c) NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

IRAM 15 - 18 - 7508 - 7544 - 7601/82

IRAM AAQCT B-7851/71 - B-26726/67 (tendencia azulado)

IRAM INDI CIT G-7509/83 - G-75208 Parte I y II

Norma DEF-B-360 A

Exp.ARA.8305-00654-2 (Con tratamiento suavizante permanente, debe cumplir con las Normas IRAM AAQCT B-7901 ; B-7903)

d) DESCRIPCION DEL MATERIAL

Delanteros: Llevará 1 (un) bolsillo (plagué) en cada lado en la parte superior, de 12(doce)cm. de ancho por 12,5 cm. de largo.

Sus extremos inferiores tendrán forma redondeada formando línea recta entre sí (Esquema 1); con tapa de doble tela con forma 3 (tres)cm. en los extremos y 5 (cinco)cm. en el centro, fusionada con entretela (ANEXO 2), cierre a botón y ojal. El bolsillo izquierdo tendrá una división a 3 (tres)cm. aproximadamente (lado sisa) para porta lápiz cosido en todo su largo con la correspondiente abertura en la tapa.

Los bolsillos serán centrados a una distancia del hombro de aproximadamente 17,5 cm. (Esquema 1)

Los delanteros terminarán con vistas enterizas dobladas hacia la parte interna de 9,5 cm. aproximadamente la parte superior, 6 cm. aproximadamente a la altura del centro del bolsillo y 5,5 aproximadamente en la parte inferior, según muestra oficial.

Llevará en el delantero izquierdo 6 (seis) botones incluyendo el de repuesto.

El delantero derecho llevará 5 (cinco) ojales reforzados. Ambos delanteros irán forrados (Anexo IV-entretela)

El primer botón irá ubicado a 8,5 cm. del extremo superior delantero, el cual ordenará el quiebre (Esquema 1) Distancia entre sí 9 cm. aproximadamente..

Llevará gusón en ambos delanteros con una profundidad aproximada de 7 mm., comenzando a 5 cm. bajo sisa terminando dentro del bolsillo (centro a 5 cm. del borde superior).

M. A. N. RAISGHIANI  
JEFE DE OFICINA

11/2.

ES COPIA FIEL



DIEGO ALEJIS PUCHETTA  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
JEFE



1112.

**Botonas:** De 10 (diez) a 12 (doce) mm. al tono de la tela, perfectamente cosidas en sus 4 (cuatro) orificios.

**Espalda:** Amplia con canesú de 8 (ocho) cm. aproximadamente de ancho en su parte central, tomados por las costuras de hombro y sisa.  
La parte inferior de la camisa será sin abertura y su con-  
torno será recto, según muestra oficial.

**Cuello:** Troquelado de 1 (una) sola pieza con entretela (Anexo 2) fusionada; llevará en sus puntas un refuerzo de la misma entretela de 6 (seis) cm. aproximadamente, con ballenas de poliéster cosidas. La punta del cuello será de aproximada-  
mente 6,5 cm., y el centro de 6 cm., siendo este encavado para su forma, según muestra oficial.

**Charreteras:** De doble tela de 4 (cuatro) cm. por 10 (diez) cm. con entretela (Anexo 2) fusionada terminando en punta. llevarán un ojal y un botón funcionales.

**Mangas:** Cortas que nacen desde la sisa, con terminación en doble dillo de aproximadamente 2,5 cm. con una costura paralela al borde.  
El largo tomado desde el hombro será de 23 cm. aproximada-  
mente.

**Costura:** Unión con overlock de 5 (cinco) hilos, serán prolijas y  
**Internas:** uniformes.  
El ruedo será de aproximadamente 5 (cinco) mm. cosido a máquina.

**Costura:** Charreteras: 1 (un) pespunte a 5 (cinco) mm. del borde  
**Externas:** Bolsillos : 1 (un) pespunte a orillo.  
1/Bolsillo 1 (un) pespunte a orillo y 2 (dos) en la unión con el delantero, distancia entre sí 5 (cinco) mm.  
Cuello: 1 (un) pespunte a orillo.  
Mangas: dobladillo con 1 (un) pespunte a 2,5 cm.  
Puntadas: 4,5/cm.


Todas las costuras deberán ser prolijas y uniformes, no presentando arrugas y para que no seafen deberá dejarse el suficiente anchoche (como mínimo 8 mm.).

**Hilo:** De coser al tono de algodón mercerizado N°80 de 2 cabos calidad A, como mínimo.

**Medidas:** Según tabla anexo 3

1113.

ES COPIA FIEL



DIEGO ALEXIS PUCHETTA  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
JEFE



11/3.

**6) CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS**

Esp. ARA. 8305-00654-2 - Tela principal (con tratamiento suavizante permanente)

Anexo I - Entretela

Anexo II - Esquema de la camisa

Anexo III - Medidas

Hilo: - N° 80 de 2 cabos calidad A, mercerizado.

Osturas: - N° presentará arrastre (arrugas), apariencia de las costuras después del lavado será según Norma IRAM AAQT-B-7902..... 4 - 5

Botones: - Norma DEF-B-360-A

Anexo IV - Entretela para el frente de los delanteros.

**7) FORMA, CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE EMPLEO**

Las normales para su uso.

**8) PRESENTACION DE MUESTRAS O BIBLIOGRAFIAS**

En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares se incluirá el requerimiento de remisión de muestras y/o bibliografía.

**9) RECEPCION E INSPECCION**

**a-1 Inspección:**

Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante un plan doble y un nivel de Inspección 5.3 de la Norma IRAM 15, se utilizará un AQL del 4% rechazándose el lote si en cualquier característica tomada separadamente, se llega al N° de rechazo.

**1) ENVASES Y EMBALAJES**

Cada efecto vendrá armado con cartón en el cuerpo y cuello, en bolsa de polietileno y otro films transparente e individualmente y a su vez en caja de cartón corrugado conteniendo 10 unidades de un mismo talla, perfectamente cerrada, que pueden estibarse en pilas de 10 cajas sin deformarse.

**2) MARCADO Y ROTULADO**

**Rotulado:** En el exterior de cada caja deberá indicarse:

Numero Nacional de Efecto,  
Denominación del Artículo,  
N° del año de la Orden de compra,  
N° de talla,  
Nombre del Proveedor,  
Cantidad de Efectos,  
Peso Bruto.

*[Firma]*  
DIEGO ALEJIS PUCHETTA  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

11/4.

**ES COPIA FIEL**



*[Firma]*  
DIEGO ALEJIS PUCHETTA  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
JEFE



1114.

Marcación especial: Cada efecto llevará el N° de Orden de compra, año, talla y una etiqueta de símbolo y recomendaciones para su conservación según Norma IRAM INTI CIT G-75208:

Parte I - 3.2.1.2 (40°C) - 3.2.2.2. - 3.2.3.3. - 3.2.5.2.

Parte II - etiqueta: 4.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3.1. - 4.1.3.3.

Esta Esp. anula y reemplaza a la Esp. 8410-00672-2.

ESTADO DE GUAYMAL  
SECRETARÍA DE DEFENSA  
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA  
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES Y EQUIPOS  
DIRECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS

OSVADOR RUIZ DEL VALLE  
CAPITAN DE NAVIO CONTADOR  
DIRECCIÓN

ES COPIA FIEL

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA  
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA  
DIVISIÓN INDUMENTARIA  
CONTROL DEL MATERIAL Y DEMANDA

DIEGO ALEXIS PUCHETTA  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
JEFE

ANEXO - I

ENTRADA FUSIONABLE

Descripción:

Entrada fusible para fusionar a la tela exterior de cuellos y puños de camisas y solapa.

Tela base:

Telido de algodón 100%

Adhesivo:

Poliuretano de alta densidad (densidad 0,95) estampado en forma de puntos.  
Cantidad de puntos 120 por cm<sup>2</sup>.

Estabilidad dimensional:

Encogimiento inferior al 1,2 % por tracción y alargamiento al fusiónado, más un (1) lavado suavizado (a ebullición).

Peso total aproximado:  
(incluye adhesivo)

150-165 gr/cm<sup>2</sup>. Solapa, pie de cuello puños, refuerzos y tapas.

Lavabilidad:

Agua - Excelente resistencia del tejido hasta 95°C en lavado casero y en máquina lavavropa doméstica y lavado comercial.


Lavado a seco - Excelente - 4A

Condiciones de fusiónado:

Temperatura 160° - 180°C  
Presión 2000 a 4000 g/cm<sup>2</sup>.  
Tiempo 10 a 15 seg.

VICTOR J. B. RASCHIA  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
VIGIL ASesor

ES COPIA FIEL




DIEGO ALFONSO PUCHETTA  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
JEFE




ANEXO - II

ESQUEMA 1



ES COPIA FIEL



DIEGO ALEJIS PUCHETTA  
 CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
 JEFE


ANEXO - III

TABLA DE MEDIDAS (FEMENINO)  
 (en cm)

Talle	Largo de Cuello	Ancho Pecho	Medida hombro hombro	Largo de Espalda	Largo de manga	Contorno de la manga
40	26	46	38	70	23	30
42	28	48	39	70	23	32
44	30	50	40	70	23	32
46	32	52	41	70	23	33
48	34	54	42	70	23	33
50	36	56	43	70	23	33
52	38	58	44	70	23	34
54	40	60	45	70	23	35
Toleran.						
± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1

VICTOR J. B. RASCHIANI  
 CAPITAN DE CORBETA CONTRAFORZ  
 VOCAL ASESOR

ES COPIA FIEL



DIEGO ALEXIS PUCHETTA  
 CAPITAN DE CORBETA CONTRAFORZ  
 JEFE



ANEXO - IV

ENTRETELA PARA EL FRENTE DE LOS DELANTEROS

MATERIA PRIMA: Algodón 100%  
tratamiento de la tela preencogida.

Peso/m2 (g) mínimo 96

Hilos por cm:


En urdimbre mínimo 17

En trama mínimo 13

-006-

VICTOR L. B. RAGGHIANI  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
VOCAL ASesor

ES COPIA FIEL



DIEGO ALEJIS PUCHETTA  
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR  
JEFE

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Atento a lo ordenado en el memo letra DIAB VA4 Nro 21/00 en la especificación A.R.A 8410-00672-3 se realizará la siguientes modificación:

En el punto d)-Descripción del material, delanteros:

Donde dice: Los bolsillos serán centrados a una distancia del hombro de aproximadamente 17,5 cms.

Debe decir: Los bolsillos serán centrados a una distancia del hombro de 19,5 cms.

02 de Marzo de 2000



*[Signature]*  
MAXIMO ANTONIO ROMANO  
CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR  
JEFE

ES COPIA FIEL



*[Signature]*  
DIEGO ALEJIS PUCHETTA  
CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR  
JEFE