

ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 001/2017



Se solicitan los siguientes repuestos:

- 1 CARGADORES DE SWITCH ENTRADA CA 100- 240V-50/60Hz 0,5A SALIDA CC 5V 2,5A CANTIDAD 10(DIEZ).

- 2 CARGADORES DE MEDIA CONVERTER ENTRADA 100-240V – 50/60 Hz 0,3 A SALIDA 9V 0,85 A CANTIDAD 10(DIEZ).



Comodoro PABLO ARANCIBIA
Jefe Servicios Especiales



TONER LEXMARX-

MODELO 604H

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Número de Parte

60F4H00

Tecnología de Impresión

Monochrome Laser

Yield Value

10000

Vida útil en almacenaje

2 Años

Rendimiento Promedio del Cartucho en uso continuo, impresión simple lado, hasta 10.000 páginas estándar Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Cartuchos de repuesto:

Los cartuchos están diseñados para su región geográfica específica. Para obtener más detalles, consulte www.lexmark.com/regions.

Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm)

181 x 399 x 137 mm

Peso con empaque (kg)

0.99 kg

Programa de Recolección de Cartuchos de Lexmark

Yes

País de Origen

China (PR), México, Fabricado en la UE

Código UNSPSC

44103103

Código Arancelario Armonizado

8443.99.5015


Troncos CARLO ARANCIEA
2178 Servicios Especiales

Reo