

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PINTURAS

Tipo de Pintura

Látex para Interiores Satinado. Altamente decorativo. Excelente poder cubritivo. Resistente a la suciedad. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.

USOS: Paredes interiores de Yeso, Revoque, Ladrillo y Papel

DESCRIPCION: Pintura al látex satinado para interiores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

RESISTENCIA: Resiste el uso normal y limpieza.

TIEMPO DE SECADO A 25°C: Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 3 a 4 hs.

CANTIDAD DE MANOS: 2 a 3.

ACABADO: Satinado

COLOR: Lino rústico (Lino Rústico - 10yy 83/057) con sistema de entonación tinto métrico y tono obtenido por teñido con un producto de marca recomendada por el fabricante.

La pintura látex, cumplirá con los siguientes requisitos:

- Solamente se aceptará pintura 100% látex, con poder anti hongos y lavable.
- La pintura, en el momento de la apertura del envase, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento y el envase no debe mostrar corrosión.
- La pintura no deberá perder sus características al ser almacenada. En ningún caso se permitirá pintura con más de seis meses de fabricación.
- Deberá ser resistente a la abrasión y a los cambios de temperatura y mantendrá un acabado uniforme.
- No deberá presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse cuando se haya aplicado adecuadamente.
- Deberá tener un cubrimiento húmedo a la hora de aplicarse con brocha de no menos de 12 m²/litro en cualquier superficie. Su aplicación debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.
- La entonación deberá realizarse por sistema tinto métrico.
- El entonador deberá ser de marca recomendada por el fabricante. Sería recomendable que pintura y entonador sean de la misma marca.


Primer Teniente Carlos Aguirre
Jefe de Espionaje Aeronáutico