

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-RI-01	 DGFM Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul	Fecha Vigencia	08/03/2017
		Fecha Revisión	s/usuario
		Versión	00
		Página 1 de 2	
HOJA DE ESPECIFICACIONES RETARDANTE IGNÍFUGO			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			

1) Clasificación:

Retardante de formación de llama, disminuye la velocidad de propagación de fuego.

2) Aplicaciones:

Se utiliza como retardante de fuego para maderas, textiles y goma espuma. Los componentes de este producto hacen un recubrimiento ignífugo eficaz contra la propagación del fuego en todo tipo de materiales inflamables.

Puede ser aplicado por aspersion, pincel o rodillo, dependiendo de la superficie a tratar.

3) Normativa aplicable:

IRAM-INTI-CIT G 7577, IRAM 11910-3

NFPA 701 y 705

NBR 9442/1986

ASTM E 162/1994

CAL 117 (California State Fire Marshall).

4) Descripción de aspecto físico:

Líquido incoloro e inodoro.

5) Tabla de especificaciones:

Detalle	Unidad	Requisito	Clasificación del defecto	Método
pH		7	Menor	ME-QU-MPH-01
Certificado de ensayo del producto	---	Presentación	Crítico	---

6) Vida Útil o período de uso recomendado:

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y bajo sombra.

Almacenar por 1 año.

7) Condiciones de entrega:

ELABORO	REVISO	REVISO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achioro	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Jefe de Gestión Ing. Agustín Macchioli

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-RI-01	 DGFM Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul	Fecha Vigencia	08/03/2017
		Fecha Revisión	s/usuario
		Versión	00
		Página 2 de 2	
HOJA DE ESPECIFICACIONES RETARDANTE IGNÍFUGO			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			

Bidón: 1 gallon (4L), 5 litros y 2,5 galones (10L) Botella con pulverizador: 32 oz (1L).

ELABORO	REVISO	REVISO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achiorno	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Jefe de Gestión Ing. Agustín Macchioli