

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-EN-02		Fecha Vigencia	30/10/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 1 de 4	
HOJA DE ESPECIFICACIONES ENVASES CARGAS DE DEMOLICIÓN 5kg			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			

1) Clasificación:

Envases de material metálico.

2) Aplicaciones:

Se utilizan como envases para cargas de demolición de TNT de 5 kg (petardos).

3) Normativa aplicable:

Ley nacional de armas y explosivos N° 20.429, decreto reglamentario 302/83.

4) Descripción de aspecto físico:

Envase cilíndrico de material metálico (chapa de zinc, hojalata o acero galvanizado), conformado por cuerpo y tapa.

Dimensiones y detalles constructivos de acuerdo a Anexo.

Tanto el cuerpo como la tapa deberán estar pintados exteriormente con pintura sintética color verde oliva (color 01-3-27, Norma IRAM-DEF D10-54).

En caso de ser el envase de hojalata o acero galvanizado, el interior del mismo (cuerpo y tapa) deberá estar pintado con goma laca o pintura asfáltica.

5) Tabla de especificaciones:

Detalle	Unidad	Requisito		Clasificación del defecto	Método	
		Min.	Máx.			
Ajuste entre cuerpo y tapa	---	Firme		Mayor	ME-FI-AFI-02	
Medidas interiores del cuerpo	Largo	mm	379	381	Mayor	ME-FI-DIM-01
	Diámetro	mm	104	106	Mayor	ME-FI-DIM-01
Medidas exteriores (con ambas tapa colocada)	Largo	mm	382	385	Crítico	ME-FI-DIM-01
	Diámetro	mm	107	110	Crítico	ME-FI-DIM-01
Espesor de las paredes	mm	0,6	0,8	Mayor	ME-FI-DIM-01	
Soldaduras	---	Resistentes		Mayor	ME-FI-AFI-02	

ELABORÓ	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achiorno	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-EN-02		Fecha Vigencia	30/10/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 2 de 4	
HOJA DE ESPECIFICACIONES ENVASES CARGAS DE DEMOLICIÓN 5kg			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			

Aspecto (cobertura homogénea con pintura, ausencia de óxido, ausencia de abolladuras, prolijidad de uniones y soldaduras)	---	Bueno	Menor	ME-FI-AFI-02
---	-----	-------	-------	--------------

Las medidas sobre las que no se indica tolerancia son aproximadas, debiendo verificarse que cumplan su funcionalidad.

6) Vida Útil o período de uso recomendado:

No aplica.

7) Condiciones de entrega:

Por unidades solicitadas.

ELABORÓ	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achiorno	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-EN-02		Fecha Vigencia	30/10/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 3 de 4	
HOJA DE ESPECIFICACIONES ENVASES CARGAS DE DEMOLICIÓN 5kg			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			

Anexo
Plano de envases

Las medidas están expresadas en mm.

ELABORÓ	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achiorno	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz

