




PUERTA P1



VENTANA V1



VENTANA V2



Marcos y hojas: alum.extr.pint. c/epoxi blanco, línea Herrero

Contravidrios: aluminio extruído color blanco

Vidrios: float transparentes de 4mm de espesor

Bisagras: 3 fichas por hoja de alum. blanco suj. por tornillos

HERRAJES:

P1: cerradura antipánico tipo Jaque c/barral de A^o laminado

zincado c/epoxi negro, manija ext.en zamac y llave multipunto

PV: manijón fijo, falleba y cerradura de seguridad doble paleta

Marcos: alum.extruído pint. c/epoxi color blanco, línea Herrero

Hojas: alum.extruído pint. c/epoxi color blanco, línea Herrero

Contravidrios: aluminio extruído color blanco

Vidrios: float transparentes de 4mm de espesor

Guías: para cortina de enrollar de aluminio y mosquitero

Rodamientos: regulables de poliamida y fibra de vidrio s/PCTP

Cierres: laterales automáticos sobre chasis de aluminio blanco

Taparrollo: tapas exteriores, fondos y marcos de aluminio ídem

Marcos: alum.extruído pint. c/epoxi color blanco, línea Herrero

Hojas: alum.extruído pint. c/epoxi color blanco, línea Herrero

Contravidrios: aluminio extruído color blanco

Vidrios: float transparentes de 4mm de espesor

Guías: para mosquitero de aluminio

Rodamientos: regulables de poliamida y fibra de vidrio s/PCTP

Cierres: laterales automáticos sobre chasis de aluminio blanco

EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR EN OBRA
TODAS LAS COTAS, NIVELES, MEDIDAS, ETC.
LAS ESTIPULADAS EN PLANOS Y PLANILLAS
SON A MERO TÍTULO INFORMATIVO PARA LA
COTIZACION DE REFERENCIA.

**OBRA SUBSUELO EDIFICIO DIEC-PALIHUE
PLANILLA DE CARPINTERÍAS**