

ANEXO CONVOCATORIA

41/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Silla giratoria compuesta por carcasas moldeadas en polipropileno coloreado negro, con contra asiento de madera dura multilaminada, con asiento y respaldo inyectado en espuma de poliuretano de 35 Kg/m³, de forma anatómica y ergonómica. La altura del respaldo deberá ser mediana o baja. Base estrella de 5 brazos, plástica min de diametro 640mm, moldeada en nylon con refuerzos internos. Ruedas de doble hilera de contacto, moldeadas en nylon, y con perno de sujeción de acero. Mecanismo giratorio, con regulación de altura a través de un pistón neumático comandado por una palanca, y movimiento del respaldo de contacto permanente con traba de bloqueo y regulación de tensión por tornillo. Tapizado con cuero ecológico de alta calidad pegado al acolchado para evitar arrugas (color negro). Apoyabrazos fijos de forma anatómica y moldeados en polipropileno inyectado. Ruedas: 5 Apoyabrazos: fijos Regulación de altura a gas: si Contacto permanente: si Respaldo fijo: 5% Inclinación de respaldo en su trayectoria: 19% Giratoria: si PLANO Mo-silla -01 <u>Los oferentes deberán presentar muestra del modelo ofertado y deberán contar con datos del fabricante de repuestos de cada una de las partes de la silla.</u>	