

ANEXO CONVOCATORIA

42/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Silla giratoria compuesta por carcasas moldeadas en polipropileno coloreado negro, con contra asiento de madera dura multilaminada, con asiento y respaldo inyectado en espuma de poliuretano de 35 Kg/m³, de forma anatómica y ergonómica. La altura del respaldo deberá ser mediana o baja.</p> <p>Base estrella de 5 brazos, plástica min de diametro 640mm, moldeada en nylon con refuerzos internos.</p> <p>Ruedas de doble hilera de contacto, moldeadas en nylon, y con perno de sujeción de acero.</p> <p>Mecanismo giratorio, con regulación de altura a través de un pistón neumático comandado por una palanca, y movimiento del respaldo de contacto permanente con traba de bloqueo y regulación de tensión por tornillo.</p> <p>Tapizado con cuero ecológico de alta calidad pegado al acolchado para evitar arrugas (color negro).</p> <p>Apoyabrazos fijos de forma anatómica y moldeados en polipropileno inyectado.</p> <p>Ruedas: 5</p> <p>Apoyabrazos: fijos</p> <p>Regulación de altura a gas: si</p> <p>Contacto permanente: si</p> <p>Respaldo fijo: 5%</p> <p>Inclinación de respaldo en su trayectoria: 19%</p> <p>Giratoria: si</p> <p>PLANO Mo-idh-04</p> <p><u>Los oferentes deberán presentar muestra del modelo ofertado y deberán contar con datos del fabricante de repuestos de cada una de las partes de la silla.</u></p>	
2	<p>PLANO Mo-idh-01</p> <p>PLANO Mo-idh-02</p> <p>PLANO Mo-idh-03</p>	