Universidad Nacional de General Sarmiento

ANEXO CONVOCATORIA 64/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	CARACTERISTICAS TECNICAS Potencia nominal: 6000 VA./5400 W. Tensión de alimentación: 160-276 Vca. Frecuencia de alimentación: 45/55 Hz. Factor de potencia: > 98%. Tensión de Salida: 220 Vca. +/-1%. Frecuencia de Salida: 50 Hz. Forma de onda: Senoidal. Rendimiento máximo > 96%. Tecnología: PWM a Doble Conversión (On Line). Tiempo de Conmutación: 0 ms. Factor de Cresta: 3:1. Distorsión Armónica: < 2% THD (Lineal Load). By Pass Automático. Temperatura de operación: 0 – 40 ºC. Ruido <50 dB. a un metro. Humedad (no condensada): 90%. Dimensiones: 260 (f) x 550 (p) x 708 (h) mm. Peso: 80 Kg. INDICADORES Y CONEXIONES Display con Indicadores. By pass manual de mantenimiento y automático. Puerto de contacto seco. Puerto USB. Conector EPO. Software de gestion y Shutdown. Posibilidad de conexión en paralelo. Agente SNMP, AS 400, Relay Card, (opcional). AUTONOMIA 8 minutos a plena carga con baterías selladas de electrolito absorbido sin mantenimiento. Ubicadas dentro del gabinete. Tiempo de recarga: 8 horas al 90%, despues de una completa descarga.
2	Banco de baterías externo para una autonomía de 14 minutos a carga plena. Tipo Marca : Vision - Kaise o similar.
4	Scanner profesional, portatil y giratorio. Tamaño y peso máximo del objeto:

	Altura: 25 cm (9.8 in) Diámetro: 18 cm (7,0 pulg.) Peso: 3.0kg (6.6 libras) Precisión del scanneo: Captura de detalles tan pequeños como 0.43mm Tamaño de captura dentro de ± 0.25mm Óptica: Sensor CMOS HD 2 láseres Conectividad: Interfaz USB 2.0 de alta velocidad Entrada de alimentación: 110-240 V Tamaño y peso del escáner: Altura: 34,5 cm (13,5 pulgadas) Ancho: 21 cm (8.25 in) Largo abierto: 34.5 cm (13.5 in) Largo cerrado: 8.5 cm (3.5 in) Peso: 1.71kg (3.77 libras) Temperatura de funcionamiento: 15 ° -32 ° C (60 ° -90 ° F) Debe incluir: Escáner. USB B / Cable de alimentación Caja de calibración. Manual de usuario. Folleto de Información del Producto. Software.