

ANEXO CONVOCATORIA

77/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Silla giratoria compuesta por carcasas moldeadas en polipropileno coloreado negro, con contra asiento de madera dura multilaminada, con asiento y respaldo inyectado en espuma de poliuretano de 35 kg/m², de forma anatómica y ergonómica. La altura del respaldo deberá ser baja.</p> <p>Base estrella de 5 brazos, plástica min de diámetro de 640 mm, moldeada en nylon con refuerzos internos. Ruedas de doble hilera de contacto, moldeadas en nylon, y con perno de sujeción de acero.</p> <p>Mecanismo giratorio, con regulación de altura a través de un pistón neumático comandado por una palanca, y movimiento de respaldo de contacto permanente con traba de bloqueo y regulación de tensión por tornillo,</p> <p>Tapizado con cuero ecológico de alta calidad pegado al acolchado para evitar arrugas (color negro). Apoyabrazos fijos de forma anatómica y moldeados en polipropileno inyectado.</p> <p>Ruedas: 5 Apoyabrazos: fijos Regulación de altura a gas: si Contacto permanente: si Respaldo: bajo Inclinación de respaldo en su trayectoria: 19 %</p>	
2	<p>Fija de 4 patas</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estructura metálica con pintura en polvo en color negro -Asiento y respaldo tapizado en eco cuero negro 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2		
5	<p>Silla giratoria compuesta por carcasas moldeadas en polipropileno coloreado negro, con contra asiento de madera dura multilaminada, con asiento y respaldo inyectado en espuma de poliuretano de 35 kg/m², de forma anatómica y ergonómica. La altura del respaldo deberá ser baja.</p> <p>Base estrella de 5 brazos, plástica min de diámetro de 640 mm, moldeada en nylon con refuerzos internos. Ruedas de doble hilera de contacto, moldeadas en nylon, y con perno de sujeción de acero.</p> <p>Mecanismo giratorio, con regulación de altura a través de un piston neumático comandado por una palanca, y movimiento de respaldo de contacto permanente con traba de bloqueo y regulación de tensión por tornillo,</p> <p>Tapizado con cuero ecológico de alta calidad pegado al acolchado para evitar arrugas (color negro).</p> <p>Ruedas: 5 Regulación de altura a gas: si Contacto permanente: si Respaldo: bajo Inclinación de respaldo en su trayectoria: 19 %</p>	