Universidad Nacional
de La Matanza

ANEXO CONVOCATORIA

22/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
	Unidad de Potencia Ininterrumpida (UPS) **CARACTERISTICAS MINIMAS A CUMPLIR:** Tipo marca/modelo: APC SRT3000XLI o superior. **Salida** • Capacidad eléctrica de salida : 3000 VA • Potencia máx. configurable : 3000 VA • Voltaje de salida nominal: 230V • Tensión de salida, configurable para 220: tensión nominal de salida 230 o 240 • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica) 47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal • Otras tensiones de salida: 220, 240 • Topología: Tecnología line interactive • Tipo de forma de onda :Onda senoidal • Conexiones de salida: (2) IEC 320 C19 (Batería de reserva) (8) IEC 320 C13 (Batería de reserva) • Tiempo de transferencia: 4ms typical : 8ms maximum • 12 cables para las UPS para interconectarlas con switches Enterasys 2300 48P. • Largo de los cables 1,80 metros **Entrada** • Voltaje Nominal de Entrada: 230V • Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) • Tipo de Conexión de Entrada: British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P o conector Arg. • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales: 140/160 - 275/280 V • Rango de voltaje ajustable para operaciones principales: 100/151 - 275/302 V • Otras tensiones de entrada: 220, 240 **Baterías y tiempo de autonomía** • Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración • Tiempo típico de recarga: 3 horas. **Comunicaciones & Gestión** • Puerto (s) Interfaz :smartsot / SNMP para monitoreo en red con conexion RJ45 • Panel de control :Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga , Estatus multifuncional LCD y consola con control Alarma cuando está en batería: distintiva de batería baja: retardos configurables • Interfaces SmartSlot™ disponibles 1 **Protección y Filtro contra Picos de Voltaje**: Surge energy rating 320 Joules **Tamaño máximo** : 4 U de rack **Descripción medioambiental** • Operating Environment :0 - 40 °C • Humedad Relativa de Trabajo :0 - 95 % • Temperatura de Almacenamiento:-15 - 45 °C • Humedad Relativa de Almacenamiento: 0 - 95 % • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad: 55.0 dBA • Disipación térmica en línea: 184.0 BTU/h	

Universidad Nacional de La Matanza

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
	Debera incluir CD con software , CD de documentación , Brackets para Rack-mount , Cable RS-232 deseñalización Smart del UPS , Cable USB , Manual del usuario • **Garantía** : 12 meses • Se deberán proveer todos los cables, regletas o accesorios para rack que sean necesarios.	

Firma del Responsable de Contrataciones