



# ANEXO CONVOCATORIA

## 136/2017

### REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Bidon de Desodorante y Desinfectante de piso. Aromas : PINO (EXCLUSIVAMENTE) Envase x 5 lts
2	BIDON DE LAVANDINA X 10 LTS
3	Bolsa de Residuos para Consorcio + Medidas 0.80 x 100 centímetros. + Presentación Pack x 100 unidades
4	Bolson de Papel Higienico en rollo x 300 mts + Papel blanco Gofrado + Largo 300 mts x Ancho 10 cms (cono chico) + Hoja Simple + Bolson x 8 rollos
5	Bolsa de Residuos para Consorcio + Medidas 0.45 x 60 centímetros. + Presentación Pack x 100 unidades
6	SECAMANOS ELECTRICO - ALTO TRANSITO // ESPECIFICACIONES: Accionamiento y Parada Automático + Carcasa Acero Inox Brillante + Adecuado para uso ininterrumpido + secado rápido y de baja sonoridad + 220 V + Frecuencia 50-60 HZ + Potencia Total Comparada 2500W + Consumo 1,33 KW/H + Aislamiento Clase I + Base Salida de Aire GRILON No Inductivo + Base Soporte Aluminio Antivandalico + Resistencia Soporte de mica con hilo de Ni-Crom + Tiempo Regulable Pulsador (Manual) 40 seg + Sensibilidad Sensor regulable 0-35 cm // PRESTACIONES: Motor de altas prestaciones 4000 RPM 160 W (1/3 HP) con protección antioxidante + Tipo Iman Permanente + Temperatura Aire 30°/T.A. + Caudal Eficaz 350 m3/seg + Velocidad Aire 35 m/seg + Tiempo Secado 18-25 seg // CARCASA: Acero Inoxidable + Acabado Brillante + Espesor 4mm // Medidas Aprox (Alto-Ancho-Fondo) 25x30x18 cms + Peso Aprox 4-5 kgs
7	SECAMANOS ELECTRICO - TRANSITO MEDIO // ESPECIFICACIONES: Accionamiento y Parada Automático + Adecuado para uso ininterrumpido + secado rápido y de baja sonoridad + 220 V + Frecuencia 50-60 HZ + Potencia Total Comparada 1100W + Consumo 0,88 KW/H + Aislamiento Clase II + Base Salida de Aire ABS No Inductivo + Base Soporte ABS + Resistencia Soporte de mica con hilo de Ni-Crom + Tiempo Regulable Pulsador (Manual) 40 seg + Sensibilidad Sensor regulable 0-35 cm // PRESTACIONES: Motor de altas



<b>Renglón</b>	<b>Especificación Técnica</b>
7	prestaciones 5900 RPM 70 W (1/3 HP) con protección antioxidante + Tipo Iman Permanente + Temperatura Aire 45°/T.A. + Caudal Eficaz 250 m3/seg + Velocidad Aire 22 m/seg + Tiempo Secado 25-35 seg // CARCASA: Carcasa Acero Inox Quirurgico Esmerilado y base en Alto Impacto + Espesor 4,2mm // Medidas Aprox (Alto-Ancho-Fondo) 25x22x12 cms + Peso Aprox 2-3 kgs
8	Dispenser para Papel Higiénico en rollo : Acero Inoxidable 430 de 0.6mm de Excelente terminación y durabilidad. Ideal para usos en lugares de Alto Tránsito + Visor de carga + Capacidad máxima de rollos de hasta 350 mts de cono convencional (chico) + Dimensiones: 21 cms de Alto x 21 cms de Ancho x 12 cms de profundidad + Capacidad de rollos de hasta 350 mts + Diámetro máximo de bobina de 21.5 cms + Cuchilla de corte en ambos lados + Llave de seguridad