



ANEXO CONVOCATORIA

156/2017

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Caja octogonal grande de hierro semipesada
2	Caja octogonal chica de Hierro Semipesada
3	Caja cuadrada de hierro semipesada 10x10cm
4	Tapa de chapa para caja cuadrada 10x10cm
5	Conector metálico de 3/4 A/R DELGADO
6	Caño de PVC 3/4 P rígido (x1ml)
7	Cupla de PVC 3/4"
8	Cable normalizado 1x2,5mm ² NEG IMSA/Plastix CF (rollo x 100ml)
9	Grampa omega de chapa de 3/4"
10	Módulo de llave 1x10 A blanco
11	Módulo tapón ciego blanco
12	Bastidor luz 100x50mm PC lujo 4m cambre 6970
13	Tapa 5x10 bla sica
14	Gancho para caja Jota Largo 3/16"
15	Caja rectangular de hierro semipesada 10x5cm
16	Cinta aisladora PVC x 20mts
17	Módulo de toma 220+tbla 10A 2M sigloXXI
18	Tablero gabinete estanco 20 bocas "Gabexel" 30x35x12
19	Interruptor termomagnetico bipolar 2x10/25 a 10kA "C" C60N "Merlin Gerin"
20	Interruptor termomagnético tetrapolar 3x25/32A "Merlin Gerin"
21	Interruptor termomagnético tetrapolar 4x32A "Siemens"



Renglón	Especificación Técnica
22	Interruptor termomagnético tetrapolar 4x40A "Siemens"
23	Disyuntor diferencial bipolar 2x 25 A 30mA "Merlin Gerin"
24	Disyuntor diferencial bipolar 2x 40 A 30mA "Merlin Gerin"
25	Disyuntor diferencial tetrapolar 4x 25/32 A "Merlin Gerin"
26	Disyuntor diferencial tetrapolar 4x40 A "Merlin Gerin" super Inmunizado
27	Liston para tubo 1 x65 watts -exterior canaleta- "Polet"
28	Tubo fluorescente TLD Philips 58 watts luz día
29	Aplique de pared ARC 160 tipo indular completo
30	Lámpara de 75 watts
31	Jabalina ac/cobr 3/4 x 3 mts s/tomac Gen Rod JC 1930
32	Tomacable de jabalina 3/4" BRO Gen ROD M19
33	Cámara de inspección 150x150 Aislante GEN ROD CI 16
34	Cable desnudo Cu 16mm ² 7x 1,70mm D IMSA Cobre duro (x metro lineal)
35	Caño PVC 2" (x4ml)
36	Verona 2000 BCA LLave 1 tel Amer Jeluz A 500/014
37	Caja migñon de hierro semipesada 5x5cm
38	Curva de PVC 5/8"
39	Cupla de PVC 5/8"
40	Conector de PVC 5/8"
41	Cable TE 2 pares de 0,51 estañ/Pal N755 Epuyen (x metro lineal)
42	Curva de H ⁰ Semi-Pesado 1"
43	Bandeja portacable perf.150/50 0,7 GoOr x mto SAMET (x metro lineal)
44	Curva a 90° p/pisocanal
45	Separador cable canal 100x50mm bla x mto ZOLODA 630.010 (x metro lineal)
46	Cable PC UTP Cat 5e 4p 24 AWG antillama x 1c epuyen R5e UIO424 (x metro lineal)
47	Cartel autónomo SALIDA (permanente) "Gamasonic"
48	Cartel fotolumiscente "Salida"
49	Cable subterráneo 1kV Cu 4x6 mm ² PVC Payton Superflex "IMSA" (x metro lineal)
50	seccionadora bajo carga tetrapolar de 250 amp. cálida similar marca ABB



Renglón	Especificación Técnica
51	fusibles NH de 250 amp.
52	fusibles NH de 160 amp.
53	Tubo de led 16 wats 120 cm luz fria