ANEXO CONVOCATORIA

521/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Cablecanal de PVC rígido aislante, autoextinguible y de color blanco sin calado de 60mm de ancho, 40mm de alto y 2 metros de largo. Deberá poseer protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV) para evitar la decoloración y el prematuro envejecimiento del material. Suigerencia: Marca Schneider, Modelo Dexson, Código DXN10211	
2	Caja color blanco para alojamiento de bastidores portamódulos eléctricos. Fabricada con policarbonato, autoextinguible y libre de halógenos Marca sugerida: Schneider - Modelo Dexson - Código: 653.302	
3	Cable de cobre de sección 1x4mm² , aislación bicapa de PVC antillama (debe cumplir con normas IRAM 2183, IRAM 2289 cat. B, IRAM 2289 anexo C e IEC 754-1). Color marrón. Marca sugerida: Prysmiam - Modelo: Afumex Plus 750v (AS)	
4	Cable de cobre de sección 1x4mm² , aislación bicapa de PVC antillama (debe cumplir con normas IRAM 2183, IRAM 2289 cat. B, IRAM 2289 anexo C e IEC 754-1). Color negro. Marca sugerida: Prysmiam - Modelo Afumex Plus 750V (AS)	
5	Cable de cobre de sección 1x4mm² , aislación bicapa de PVC antillama (debe cumplir con normas IRAM 2183, IRAM 2289 cat. B, IRAM 2289 anexo C e IEC 754-1). Color rojo. Marca sugerida: Prysmian, Modelo: Afumex Plus 750V (AS)	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	Cable de cobre de sección 1x4mm² , aislación bicapa de PVC antillama (debe cumplir con normas IRAM 2183, IRAM 2289 cat. B, IRAM 2289 anexo C e IEC 754-1). Color verde con franja amarilla. Marca sugerida: Prysmiam - Modelo:Afumex Plus 750V (AS)	
7	Cable de cobre de sección 1x4mm² , aislación bicapa de PVC antillama (debe cumplir con normas IRAM 2183, IRAM 2289 cat. B, IRAM 2289 anexo C e IEC 754-1). Color celeste. Se sugiere marca Prysmiam, Modelo Afumex Plus 750V (AS)	
8	Bastidor Roda apto para 3 módulos. Fabricado con acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS). Marca Schneider - Modelo Roda Código: WDA58300	
9	Módulo tomacorriente con tierra, capacidad 10A-250V color blanco. Fabricado con acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS). Marca Schneider - Modelo Rosa - Código WDA 54041	
10	Módulo tomacorriente con tierra, capacidad 20A-250V color blanco. Fabricado con acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS). Marca Schneider- Modelo Roda- WDA 54041	
11	Tapón ciego color blanco en tamaño de 1 módulo.Fabricado con acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS). Marca Schneider Modelo Roda Código WDA 107001	
12	Marco blanco para bastidor de 3 módulos. Fabricado con acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS). Marca Schneider - Modelo Roda - Código WDA 108301	
13	Cable subterráneo de cobre, con aislación en XLPE y vaina protectora de Poliolefinas libres de halógenos, no propagante de llama, extraflexibles (clase 5), temperatura de servicio 90 grados, temperatura de cortocircuito 250 grados, no irritante nocivo, no toxico, no corrosivo, resistente a golpes, proyección de agua y sustancias químicas, tensión de servicio 1000vca. Sección 4x16mm².	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
13	Marca Prysmian - Modelo: Retenax Valio	
14	Interruptor Termomagnético Bipolar para montaje sobre riel DIN. Calibre 2x25A, curva C. Poder de corte según IEC 898: 6kA. Poder de corte según IEC 947-2: 10kA. Marca ABB - Modelo: S200 - Código: BE2CDS252001RO254	
15	Interruptor Diferencial Tetrapolar para montaje sobre riel DIN. Calibre 4x40A, sensibilidad 30mA. Corriente soportada ante impulsos (8/20 µs) sin disparo: 250A. Capacidad de ruptura y restablecimiento (Im/Im): 10 In. Con visualizador de disparo por falla. Marca ABB - Modelo FH200 - Código: 1TMF204006R1400	