

ANEXO CONVOCATORIA

1/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Botiquin Primeros Auxilios Metalico 30x40 blanco/rojo/verde con insignias 40 elementos	
2	Autoclave tipo E9 clase B de 24l con sistema de impresión Cámara de acero inoxidable sin soldaduras y certificada PED 97/23/CE deposito de 600ml con instalación. CON DESTILADOR DE AGUA	
3	Cortadora de precisión de baja velocidad, Corte de alta precision Corte de mínima deformación $\pm 5\mu\text{m}$ a ± 0.0001 Motor de 0,02 HP (15W) . Velocidad variable de 0-300 rpm completa con accesorios y control de presion de corte.	
4	Turbina de 330.00 rpm. spray agua/aire . CON LUZ AUTOGENERADA	
5	Cortador de Hueso para cirugia por ultrasonido panel touch tipo white. Llave dinamometrica K8 con pedal kit 8 tubos para bomba funcion de 360° en el control del pie, funcion de enjuague e inserto incluidos	
6	Radiovisiógrafo - CON CONEXION USB Alta Definicion	
7	Delantal plomado infantil con protector de tiroides	
8	Detector de caries tipo espectro por fluorescencia Detección por fluorescencia Color verde azul rojo naranja amarillo de proteinas (405 nm) LED lamps Control de exposicion automatica Imagen: Normal, imagen directa sin espejo Distancia de enfoque: 10mm	
9	Tester de vitalidad pulpar eléctricos	
10	Pulidora / Devastadora metalografica de 1 plato motor de 115/230 vac, 50/60 Hz, monofásico. Velocidad continuamente variable entre 50 y 500 rpm	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
10	compatible con sistema de discos MS250	
11	Cavitadores eléctricos para endodoncia con juego de puntas	
12	Laser ILB/TPD (Con programación para Terapia Foto Dinamica) con blanqueamiento dental acelerado por diodo azul y violeta de 660nm/808nm y led violeta de 405nm de 100mw	
13	Termo Selladora De 60/ 80 Cm Apta Friselina Y Polietileno	
14	Selladora Continua, con sellado nomatizado para pouch de esterilizacion	
15	Ultrasonido decontaminador de instrum. con display programable 12 Litros 40.000Hz.Timer digital: 1-99 minutos. Temperatura: 80°C (LED digital).Estructura del tanque: acero inoxidable	
16	Heladera 32 Litros Frigobar vertical blanca tipo Ranser para refrigerar resinas	
17	Tensiómetro digital	
18	Oxímetro de pulso	
19	Nebulizadores a pistón	
20	Tubo De O2 Con Regulador y mascarilla Cilindro de oxígeno medicinal ultraliviano, construido en aleación de aluminio especial, con válvula de cierre general tipo CGA 870 y peso hasta 4.5 kg	
21	Laser de diodo de tres longitudes de onda 660nm, 445nm, 970nm inhalambrico recargable con insert intercambiable con tips intercambiables	
22	Laser ER CR YSGG Longitud de onda 2780 mm, laser basado en interaccion con el agua con salida adicional para pieza de mano medica.	
23	Selladora horizontal para POUCH HD400 40 Sellado doble Producción recomendada: 300-400 sellados por hora	
24	Destructor de agujas universal odontológico	