ANEXO CONVOCATORIA

2/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Para balón de 5000 ml. Medidas aproximadas 350 x 250 cm Carcaza en acero laminado en frío recubierta en pintura electrostática. De rápido calentamiento con control electrónico de temperatura. Resistente a los agentes corrosivos. Rango de trabajo: ambiente +5ºC a 380ºC Alimentación 220V 50Hz.	
2	2 Hornallas. Potencia total 2250W. Hornalla grande de 1500W y hornalla chica 750W. Termostato regulable mediante termostato para cada hornalla. 5 niveles de potencia.	
3	Control automático del ciclo de esterilización. Pantalla LCD que indica el estado del trabajo. Traba de seguridad para presión. Rango de tempertura entre +5°C y +126°C. Rango de tiempo 1 a 99 minutos. Auto-descarga de sobrepresión entre 0.142 MPa Completamente realizado en Acero Inoxidable Volúmen: 18 litros. Alimentación: 220 V 50Hz Consumo: 2 kW Medidas de la camara de esterilización: 28 x 21 cm. Medidas externas: 42 x 42 x 56 cm	
4	Termoregulador importado 50°/200°C. A convección térmica. Triple pared. Características Temperatura de funcionamiento De ambiente hasta 200ºC. Sensibilidad +/- 1°C. Indicadores lumínicos de funcionamiento. Interruptor general. Dos estantes rejilla regulables. Termostato hidráulico de precisión. Porta termómetro. Cámara interior de acero inoxidable de doble pared, para circulación de aire. Cierre con traba y burlete siliconado de alta temperatura. Tensión 220v/50hz 70x100x70cm 490	
5	Unidad. Dispositivo de mano GPS con conectividad a PC. Con pantalla en color entre 2,5" y 7" que permita lectura a la luz del sol. Con mapa base integrado de todo el mundo con relieve sombreado.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5	Memoria interna superior a 1,5 GB. Con brújula de tres ejes con altímetro barométrico. Compatible con las imágenes por satélite de BirdsEye, mapas personalizados y navegación por fotos.	
6	Estabilizador de tensión Estabilizador monofasico . Rango de estabilizacion: 150 VCA - 250 VCA Potencia (en kVA): 5.5. Microcontroladores de ultima generacion. Sistema de cargas compartidas sincronico en cruce por cero, sin interrupciones, apto para equipamiento informatico. Tres opciones de rango de tension de entrada. Precision de salida de hasta Ã?Â± 2%. Elevada velocidad de respuesta (< 20 ms). Nula distorsion armonica. Corte por alta/baja tension de entrada con reposicion automatica.	
7	POLARIMETRO caracteristicas técnicas Unidad. Con conectividad USB y Bluetooth. Fuente de luz LED a 589 nm. Precisión en la medición de ángulo de giro igual o superior a ± 0.1 grados sexagesimales. Compatible con los software SPARKvue y CapStone. Con Portacubetas de 100 mm y cubeta incluidos.	
8	Armario Ignífugo grande Para liquidos inflamables con Cierre de puertas Manual que cumpla con los requerimientos de la norma DIN 12925 Contruido con doble pared de chapa de 50mm o superior, material aislante de alta densidad no tóxico con 3 bandejas o mas. Con cerradura de seguridad tipo Trabex Que tenga como minimo las siguientes direcciones Alto 1950mm, Ancho 1100mm y profundidad 550mm	