

ANEXO CONVOCATORIA

7/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar) (Tipo RICOH AFICIO MP 402SPF) con su respectivo toner original de fabrica, mas un toner de repuesto original para cada una de las impresoras ofertadas, Especificación Técnica - PR-025-00 Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar) Características Generales Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006. Detalle Técnico / Funcional Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío y recepción de faxes. Función Impresora Impresora de tecnología electrofotográfica con las siguientes características: Medios y tamaños soportados: A4 Oficio Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N para textos y gráficos. Velocidad de impresión: no inferior a 35 para tamaño A4. Productividad de por lo menos : 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4. Alimentador automático de papel de por lo menos 35 hojas cortadas de 75 gr/m2. Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas. Bandeja secundaria que soporte hasta 250 hojas adicionales. Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin intervención del usuario. Función Escáner Digitalizador de imágenes con las siguientes características: Tamaño máximo de documento escaneable: A4 Oficio Resolución Óptica: 1200x12000 dpi, como mínimo. Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo. Soporte de escaneo en colores. Velocidad de escaneo: no inferior a 35 ppm en B&N y 20 ppm en color para tamaño A4. Funcion para escanear en red de manera automatica de a una página y en grandes cantidades por archivo. Función Copiadora Copiadora con las siguientes características: Tamaño de</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>documento: A4 Oficio Velocidad promedio de copiado no inferior a 35 ppm para tamaño A4. Resolución mínima: 600x600 dpi. Función Lector De Memoria Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria: Tarjeta Secure Digital (SD) Conectividad Interfaz USB 2.0 o superior. Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45) Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección. Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.</p>	
2	<p>Sistema de escaneo avanzado con licencia Anual de Software tipo Scan To Network Premiun compatible con las impresoras Lexmark MX611dhe que permita digitalizar de manera individual y en grandes cantidades de documentos y utilizar la funcion de escaneo en red</p>	