

ANEXO CONVOCATORIA

55/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Telón croma Verde Chroma Key 3 x 6 mts	
2	Fresnel Led Studio Fresneles contruidos con perfiles de aluminio y acero, en linea moderna y compacta que asegure una màxima disipaciòn. Eficiente sistema òptico compuesto de reflector y lente fresnel en cristal que asegure una màxima emisiòn de un potente chip de leds. Permite ahorrar un 85 % del consumo de energia comparado con fresneles halògenos y reduce considerablemente el calor emitido. Fresneles que pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciomètro . Con panel de control con display LCD y botones que permiten visualizar porcentaje de salida de luz y voltaje al LED asì como temperatura interior del equipo. LED de 250 W de alta eficiencia/consumo de energia: 250W/energia requerida: 110 V O 240 V- 50/60 HZ / Dimerizaciòn: DMX o (local) manual dimming / temperatura de color 5600 K° CRI 95 / Libre de parpadeo / lente de fresnel 250mm / provistos con conectores Powercom para conexiòn en red.	
3	Extensores telescòpicos con medidas de 080 a 2,40 m	
4	Brazos màgicos con base y superabrazadera y soporte. Peso soportado para 3 kg. Peso de 2,55 kg.	
5	Lente 25mm f / 1.4 ASPH Micro 4/3 . Este lente ofrece un ángulo de visiòn similar a una lente de 50 mm en una càmara digital de 35 mm o de fotograma completo, y la amplia f / 1.4 Este objetivo ofrece una excelente calidad de imagen con una mínima distorsiòn o las aberraciones cromáticas, con un soporte de metal resistente.	
6	Lente 14-140mm f / 3.5-5.6 - rango de longitud focal equivalente 28-280mm, PODER O.I.S. (Estabilizaciòn òptica de imagen) se beneficia de este rango amplio zoom gran-de tele compensando el movimiento de la càmara	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	para imágenes tomadas a mano más nítidas. La construcción de la lente incorpora tres elementos esféricos y un par de elementos de dispersión extra baja para minimizar las aberraciones cromáticas y distorsiones para una mayor nitidez y claridad de imagen	
7	Monitor Camara 7(SDI)-HDMI-ANALOG/ simil a LILLIPUT 665S/P - Entradas SDI, HDMI - Componentes HD y Compuesto False Color, Peaking, Histogram, Exposure Sun Shade desmontable Soporte para Baterias NP-F970 y Canon LP-E6 Conector de fuente Canon de 4 pin.	
8	Filtros ND - La característica principal de este filtro es el ajuste continuo de la densidad óptica. El XS-Pro Digital ND Vario es una herramienta para su uso en múltiples aplicaciones fotográficas que, como su nombre sugiere, sirve para disminuir de forma variable la intensidad de la luz que llega al objetivo. Gracias a su montura sobredimensionada, se puede usar en objetivos gran angular. Está equipado asimismo con una rosca frontal para poder combinarlo con otros filtros o con un parasol.	
9	Baterías recargables para cámara- Batería recargable de alto rendimiento No sufre efecto memoria ni auto descarga Protección contra los cortocircuitos y el sobrecalentamiento Compatible con diversas cámaras Gran rendimiento, compatibilidad absoluta Voltaje: 7,4V	
10	Cámara réflex para foto y video T5i y accesorios con lente 18-135mm - 18 MP APS-C CMOS Sensor DIGIC 5 Image Processor 3.0" 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen Full HD 1080p Video Recording at 30 fps 9-Point Cross-Type AF, Hybrid CMOS AF Native, ISO 12800, Expandable to 25600 5 fps Continuous Shooting 63-Zone Dual-Layer Metering System Scene Intelligent Auto Mode EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM Lens.	
11	Iluminador Led 308 308c. Panel de 308 bombillas led de litio-ion o CC. Con control remoto. Sistema de agrupación 433 MHz. . Potencia Max. 21W. Temperatura color 3300K ~ 5600K. LUX 860 (1m/4100K); 430 (1m/3300K), 430 (1,/5600K). Alimentacion: Bateria de litio 7.4V. DC fuente de alimentación 6.5V-12V (no incluidas)	
12	Tarjeta SD 64 Gb de 250 mega - simil scandisk extreme	
13	Trípode simil Manfrotto Mt055xpro3 con cabezal HDV 502Ah	
14	Cargador multiple de pilas AA con 8 estaciones	
15	Contrapesos bolsas de arena 10 kg	
16	Mochila para traslado de equipos de camara y sonido -	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
16	simil Lowepro	
17	Gimbal De Mano Camara 4k Kit Combo Accesorios simil Dji Osmo	
18	tarjetas de memoria mini SDHC/XDHC de 64 gb -94 mega	
19	Rollo cine foil negro (aluminio negro para cine)	
20	Filtros Rollo gelatina ND 6	
21	Filtros Rollo gelatina ND 9	
22	Filtros rollo gelatina CTB half	
23	Filtros rollo gelatina CTO Half	
24	Filtros rollo gelatina Difusor 216	
25	Grip Pinzas para brazos mágico (Clamp o maffer) Peso admisible 15 KG	
26	Adaptador Fuente Ca para Canon t5i Kit incluye: -Ca adaptador de fuente de alimentación -acoplador de La Batería -Cable de alimentación	
27	Tipo de producto "tableta de dibujo digital" o "Pen tablet creativa" Área activa sensible desde 224 x 148 mm Lápiz inalámbrico y sin pilas. Sensible a la presión. Niveles de presión del lápiz desde 4096, para la punta de lápiz y el borrador. Reconocimiento de inclinación ±60 niveles Interruptores 2 botones laterales en el lápiz, un botón Des/activar entradas táctiles en la tableta. lapiz con Tecnología Método de resonancia electromagnética. Cable conexion USB.	
28	Fresneles de 1kw c/pies de hierro- completos (con 6 lamparas, 2 por farol)	
29	Fresneles de 2kw c/pies de hierro completos (con 6 lamparas, 2 por farol)	
30	Fresneles de 650W c/pies completos (con 6 lamparasm, 2 por farol)	
31	Fresneles de 300 W c/pies completos (con 6 lamparas, 2 por farol)	
32	Lámpara fluorescente simil Flektor Alumina FL2	
33	Lámpara fluorescente simil Flektor Alumina FL4	
34	Difusor/Rebote Marco de 2x2m c/ tela difusora y rebote, Pies Avenger y Movimientos Avenger D100	
35	Difusor/Rebote Marco de 4x4m c/ tela difusora y rebote, Pies Avenger y Movimientos Avenger D100	
36	Tubos fuorescentes simil Flector FL2	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
37	Tubos fuorescentes simil Flector FL4	