



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1/2018

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Micrófono con cable dinámico direccional Profesional con cápsula dinámica Para voces Respuesta en Frecuencia (+/- 3 dB): 50 -16000 Hz. Sensibilidad 1 Khz: 1.75m V/PA Maxima SPL para 1% de THD: 137 dB. Impedancia de Carga Recomendada: >1500 Ohm. Conector: XLR 3 pin hembra. Color negro o plateado. No se aceptan tolerancias.	
2	Soporte tipo pie de jirafa para micrófono. Trípode plegable. Construcción metálica. Color negro o plateado. Diseño ligero para fácil transporte. No se aceptan tolerancias.	
3	Micrófono inalámbrico con receptor. Juego por 2 (dos) unidades. Para voces. Conector de salida: PLUG/XLR Rango de Frecuencia: 40 Hz-15KHz +/- 3 dB. Tipo de micrófono: Dinámico. Sistema: Dual-Channel UHF Wireless. Tipo: Sistema de micrófono de mano. Frecuencia del portador: 480Mhz – 600Mhz. Rango dinámico: >90 dB. Relación S/N: >80dB. Tasa de perturbación de la imagen: >80 dB. Potencia del Transmisor: 8,5 mW. Salida de audio: 0-+ 400mV. Canales de recepción: 2 canales. Fuente de alimentación del receptor: DC 17V. Energía de la batería: 3V DC (AA1,5Vx2). Alcance: 260 pies. (80 m) en campo abierto. Color sin especificar. Batería: A Pila AA. No se aceptan tolerancias.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	Pilas Tipo Recargables. Presentación: Blister conteniendo 4 (cuatro) unidades de pilas recargables AA. Modelo Ni-mh-aa. Tamaño: AA. 2500 mah. No se aceptan tolerancias.	
5	Auricular Tipo Cerrado Dinámico. Diámetro de bocina 40 mm. Voice Coil. Bobinado de cable blindado de cobre y aluminio. Respuesta de frecuencia: 20 -20.0000Hz. Potencia de Entrada Máxima: 700 mV al 1 kHz. Sensibilidad 96 dB. Impedancia: 47 ohms. Cable: 3m. Entrada lateral izquierda. Adaptador de 6,3 mm. Color negro. No se aceptan tolerancias.	
6	Doble Entrada RCA. Terminal de conectores spring para altavoces. Bass réflex posterior. Protección magnética completa. Color madera o negro. Material externo: Fibra de madera de densidad media (MDF). Woofer de 4". Tweeter domo de 3/4". Potencia: RMS 12 W x 2 (DRC ON). Relación señal/ruido: =85 dBA Sensibilidad de entrada PC: 700mV +/- 50 mV Sensibilidad de entrada AUX: 550 mV +/- 50 mV Frecuencia de Respuesta: 75Hz – 18 kHz Peso aprox.: 5,1 kg. Dimensiones: Tamaño escritorio. No se aceptan tolerancias.	
7	Disco de ubicación EXTERNA. Capacidad: 2 Terabytes. Interface: USB 3. Tecnología Interna: HDD. Factor de formas: 2.5 in. Número de compartimientos para discos: 3 (tres). Caché de datos: 500 GB. Latencia promedio: 5.5 ms. Velocidad de rotación: 7.2 rpm. Velocidad de transferencia: 480 MB/s. Sistema de archivos admitidos: Windows/ Mac. No se aceptan tolerancias.	
8	Disco de ubicación INTERNA. Capacidad: 2 Terabytes.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	Interfaz: SATA 3. Aplicaciones: PC Tecnología Interna: HDD. Factor de Forma: 3.5 in. Número de compartimientos para discos: 3 (tres). Caché de datos: 64 GB. Latencia promedio: 5.5 ms. Velocidad de rotación: 5,4 rpm. Velocidad de transferencia: 600 MB/s. Sistema de archivos admitidos: Windows. Formato: 3,5 pulgadas. No se aceptan tolerancias.	
9	Disco de ubicación INTERNA. Capacidad: 4 Terabytes. Interfaz: SATA 6 Gb/s. Aplicaciones: PC. Factor de Forma: 3.5 in. Sistema de archivos admitidos: Windows. No se aceptan tolerancias.	